

Q8 FORMULA ELITE C2 0W-30

Descrizione

Q8 Formula Elite C2 0W-30 è un fluido sintetico, multigrado, a basso contenuto di Ceneri Solfatate, Fosforo e Zolfo (Low SAPS), di nuovissima generazione per motori di autovetture Peugeot e Citroën che incontrano le normative Euro 5 ed Euro 6 sulle emissioni.

È idoneo per motori aspirati o turbocompressi, alimentati a benzina, gasolio o GPL.

Applicazioni

Tipiche applicazioni sono i motori di autovetture e di veicoli industriali leggeri (furgoni), che incontrano le Euro 5 e 6, dove è richiesto un lubrificante con tecnologia Low SAPS e tali specifiche. È stato sviluppato, in particolare, per soddisfare la specifica Peugeot Citroën Euro 6 PSA B71 2312.

Specifiche

- Peugeot Citroën Automobiles B71 2312
- ACEA C2
- Fiat 9.55535 GS1 / DS1
- Compatibile con la specifica Peugeot Citroën Automobiles B71 2290

Proprietà e prestazioni

- Straordinarie prestazioni Fuel Economy con conseguente, sensibile, risparmio di carburante.
- Elevatissima compatibilità con i sistemi di trattamento dei gas di scarico grazie alla tecnologia Low SAPS (a bassi livelli di Ceneri Solfatate, Fosforo e Zolfo).
- Eccellente compatibilità con il Biodiesel.
- Allunga la vita del motore per le sue eccezionali proprietà antiusura, antiruggine e antiossidanti.

Caratteristiche

Proprietà	Metodologia	Unità	Grandezze
Viscosità	SAE		0W-30
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m ³	850
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	53,8
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	9,7
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		166
Punto di congelamento	ASTM D 97	°C	-45
Punto di infiammabilità	ASTM D 92	°C	205
Viscosità apparente	ASTM D 5293	mPa.s	5200
Viscosità dinamica HTHS	CEC-L-36-A-90	mPa.s	> 2,9

Le caratteristiche sono medio – indicative e non costituiscono specifica – 201805

Conqord Oil S.r.l.

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it