

Q8 FORMULA R LONG LIFE 5W-30

Descrizione

Q8 FORMULA R LONG LIFE 5W-30 è un fluido sintetico di ultima generazione, multigrado, a basso contenuto di Ceneri Solfatate, Fosforo e Zolfo (Low SAPS), per motori di autovetture del gruppo Renault ad altissime prestazioni che incontrano le normative Euro 5 ed Euro 6 sulle emissioni. E' idoneo per motori aspirati o turbocompressi, alimentati a benzina, gasolio o GPL.

Q8 FORMULA R LONG LIFE 5W-30 è idoneo anche per i motori che richiedono oli con specifica ACEA C3 o C4.

Applicazioni

Fluido sintetico a basso tenore di ceneri solfatate (Low SAPS) per autovetture del Gruppo Renault (Renault, Nissan, Mitsubishi) motorizzate Euro 5 & 6, equipaggiate con Filtro Antiparticolato che richiedono la specifica tecnica RENAULT RN 0720.

Garantisce intervalli di sostituzione prolungati fino a 30.000 km.

Specifiche

- ACEA C4-16 / C3-16
- Daimler V2012.2 MB229.51/MB229.31/226.51
- Renault RN0720

Proprietà e prestazioni

- La speciale formulazione Low SAPS protegge catalizzatore e filtro anti particolato
- Straordinaria fluidità a bassissime temperature, che consente partenze sicure anche in condizioni ambientali estreme e garantisce una protezione totale del motore fin dall'avviamento.
- Eccellente stabilità alle alte temperature, che assicura una superiore resistenza all'ossidazione.
- Favorisce un minor consumo sia d'olio che di carburante nelle auto dove è previsto un lubrificante con tali caratteristiche e Specifiche.
- Consente una eccezionale pulizia del motore ed una superiore protezione dall'usura e dalla ruggine allungando la vita del motore.

Caratteristiche

Proprietà	Metodologia	Unità	Grandezze
Viscosità	SAE		5W-30
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m ³	850
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	67,3
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	11,5
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		167
Punto di congelamento	ASTM D 97	°C	-36
Punto di infiammabilità	ASTM D 92	°C	203
Viscosità apparente	ASTM D 5293	mPa.s	6300
Viscosità dinamica HTHS	CEC-L-36-A-90	mPa.s	> 3,5

Le caratteristiche sono medio - indicative e non costituiscono specifica - 201703

Conqord Oil S.r.l.

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it