

Q8 T 2500

Descrizione

Q8 T 2500 è un fluido sintetico multifunzionale per trattori e si fregia dell'importante specifica Volvo WB 102.

Applicazioni

Q8 T 2500 è utilizzabile in tutto il macchinario agricolo per la lubrificazione di circuito idraulico, trasmissioni, frizione e freni in bagno d'olio. Non lubrifica il motore. Il lubrificante deve rispondere alle seguenti specifiche internazionali:

Specifiche

- API GL-4
- Volvo WB 102, WB 101
- Massey-Ferguson M1135, M1141, M-1110, M-1127A, M-1127B, M-1143, M-1145
- CNH Case New Holland MAT 3505, MAT 3525, MAT 3526, FNHA-2-C-201,
- Case MS 1206, MS 1207, MS 1209, MS 1210,
- John Deere JDM J20A, J20B, J20C, J20D,
- ZF TE-ML 03E, TE-ML 03F, TE-ML 05E, TE-ML 05F, TE-ML 06K
- Allison C2, C3, C4
- Caterpillar TO-2
- Komatsu Dresser B-06-0001 and B-06-0002
- Kubota UDT
- Renk Doromat 873, 874 A & 874 B
- Denison HF-0, HF-1 & HF-2
- Ford ESN-M2C86-B, ESN-M2C86-C

Proprietà e prestazioni

Q8 T 2500 è un fluido multifunzionale che riduce i costi di stoccaggio grazie alla possibilità di usare un solo prodotto per diverse applicazioni.

Per la sua innovativa formulazione:

- Assicura intervalli di sostituzione prolungati grazie all'utilizzo di basi sintetiche pregiate
- Presenta ottimali caratteristiche di riduzione d'attrito per assicurare una frenatura dolce
- Garantisce eccellenti proprietà antiusura anche in condizioni severe di esercizio
- Assicura un'eccellente stabilità viscosimetrica durante l'impiego a pieno servizio
- Riduce sensibilmente la rumorosità dei freni in bagno d'olio
- Protegge efficacemente le parti meccaniche contro usura, corrosione, ruggine e schiumeggiamento

Caratteristiche

Proprietà	Metodologia	Unità	Grandezze
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m ³	856
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	39,5
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	7,7
Viscosità Brookfield, -40 °C	ASTM D 2983	mPa.s	18500
Viscosità HTHS	CEC L-45-A-99	mPa.s	7,2
Indice di Viscosità	ASTM D 2270	-	181
Punto di Scorrimento	ASTM D 97	°C	-48
Punto di Infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	228

Le caratteristiche sono medio - indicative e non costituiscono specifica - 201703

Conqord Oil S.r.l.

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it