

## Q8 T 45

### Descrizione

**Q8 T 45** è un olio lubrificante per differenziali autobloccanti, fortemente additivato EP (Estreme Pressioni), per poter essere utilizzato in presenza di forti carichi o urti. Contiene appositi modificatori d'attrito che lo rendono indicato dove siano richieste caratteristiche "Limited Slip (LS)".

### Applicazioni

**Q8 T 45** è formulato con basi minerali di natura paraffinica ed una additivazione specificatamente selezionata per la lubrificazione di ingranaggi molto caricati e gruppi ipoidi. Tale olio soddisfa ampiamente le specifiche API GL-5 e MIL-L-2105 richieste dalle più severe esigenze applicative.

### Specifiche

- API GL/5
- MIL-L-2105
- ZF TE-ML 05.

### Proprietà e prestazioni

#### Q8 T 45 assicura:

- Ottime caratteristiche EP, che consentono di lubrificare le superfici a contatto anche in condizioni particolarmente critiche.
- Valide caratteristiche "limited slip" ottenute attraverso una additivazione mirata.
- Forte resistenza all'ossidazione, grazie agli additivi che contrastano i fenomeni d'invecchiamento dell'olio.
- Valida protezione antiruggine per prevenire l'azione corrosiva causata sui metalli da umidità e condensa.
- Buon potere antischiuma che garantisce l'assenza delle schiume stabili che si possono formare a causa del forte sbattimento.
- Ottima scorrevolezza a freddo per un efficace comportamento anche alle basse temperature.

### Caratteristiche

Proprietà	Metodologia	Unità	Grandezze
Gradazione SAE			85W-90
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m3	895
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	185
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	17
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		100
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-33
Punto di infiammabilità	ASTM D 92	°C	210

Le caratteristiche sono medio - indicative e non costituiscono specifica - 201903

**Conqord Oil S.r.l.**

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)  
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it