

Q8 FORMULA PLUS DIESEL 15W-40

Descrizione

Q8 FORMULA PLUS DIESEL SAE 15W-40 è un olio motore a base minerale, multigrado, di elevata qualità, principalmente per motori di autovetture funzionanti a gasolio, aspirati o turbocompressi operanti in condizioni di esercizio gravose.

Applicazioni

Q8 FORMULA PLUS DIESEL è stato formulato con una miscela di oli base paraffinici severamente raffinati al solvente ed un selezionato pacchetto di additivi, in grado di garantire lunghe percorrenze con la stessa carica di olio.

Specifiche

- ACEA A3/B4
- API CD/CF
- MB 229.1
- VW 505.00 (01/97)

Proprietà e prestazioni

- Consente lunghe percorrenze con la stessa carica di olio, mantenendo il motore pulito e prevenendo la formazione di morchie nere (black sludgeS).
- Protegge il motore dall'usura nelle più diverse condizioni climatiche.
- Mantiene a lungo le sue caratteristiche di viscosità garantendo un'eccellente lubrificazione.
- Garantisce buone proprietà di scorrevolezza a freddo.
- Superiori caratteristiche antiossidanti, antiruggine ed anticorrosione.

Caratteristiche

Proprietà	Metodologia	Unità	Grandezze
Viscosità	SAE		15W-40
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m ³	886
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	105
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	14.5
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		135
Punto di congelamento	ASTM D 97	°C	-33
Punto di infiammabilità	ASTM D 92	°C	210

Le caratteristiche sono medio – indicative e non costituiscono specifica – 201703

Conqord Oil S.r.l.

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it