

Q8 FORMULA TOP 10W-40

Descrizione

Q8 FORMULA TOP 10W-40 è un lubrificante a base sintetica, multigrado, di alta qualità, per motori aspirati o turbocompressi di autovetture di elevate prestazioni funzionanti a benzina, gasolio (anche ad iniezione diretta), gas o GPL.

Applicazioni

- **Q8 FORMULA TOP** è stato sviluppato per l'uso nei motori di autovetture operanti in condizioni molto severe di velocità, carico e temperature.

Specifiche

- ACEA A3/B4-16
- API SN/CF
- MB 229.1
- VW 501.01, 505.00
- Raccomandato per Renault RN 700, 710

Proprietà e prestazioni

- Riduce i consumi di olio grazie alla stabilità delle basi utilizzate.
- Assicura superiori caratteristiche antiusura conferite dallo speciale pacchetto di additivi.
- Fornisce una valida pulizia del motore.
- Garantisce una eccellente resistenza all'ossidazione.
- E' caratterizzato da ottime proprietà di scorrevolezza a freddo.
- Fornisce una superiore protezione nei confronti di corrosione e ruggine.

Caratteristiche

Proprietà	Metodologia	Unità	Grandezze
Viscosità	SAE		10W-40
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m ³	868
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	90
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	14,5
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		155
Punto di congelamento	ASTM D 97	°C	-33
Punto di infiammabilità	ASTM D 92	°C	220

Le caratteristiche sono medio - indicative e non costituiscono specifica - 202010

Conqord Oil S.r.l.

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it